SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX Dust protection

Monteringstid

Tillförlitlighet

Fördelar
Permanent och säker tätning för områden med explosionsrisk
Enkel att montera
Hög skyddsklass

Användningsområden
SKINTOP® SDVR-M används tillsammans med SKINTOP® MSR-M ATEX eller SKINTOP® KR-M ATEX plus (blå)
Utrustning grupp II / kategori 2G+1D

Övrigt
Utomhusområden med risk för explosion, också lämpad för användning med SKINTOP® STR-M och SKINTOP® MSR-M

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Observera:	Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
Material:	CR
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar
Temperaturområde:	-30°C till +70°C Kortvarigt: upp till +90°C

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

Produktinformation

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Art nr	Benämning/storlek	Synlig höjd (mm)	Förp.
SKINTOP® SDVR-M ATEX			
54113013	M 16 ATEX	4.0	50
54113023	M 20 ATEX	5.0	50
54113033	M 25 ATEX	5.0	50
54113043	M 32 ATEX	5.5	25

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16