Induktiv givare M8 med kabel

Avkänningsavstånd 1,5-3 mm

Induktiv givare med avkänningsområde 1,5-3 mm. LED-indikering och 2 m ingjuten PVC-kabel. Skyddsklass IP67. Beställ direkt i vår webshop!



SCHÖNBUCH SENSOR

- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Livsmedelsindustrin
- Olja & Gas
- Lämplig för användning utomhus
- Maximalt skydd mot vibrationer
- Oljeresistent
- Vattentät

Fördelar

Finns i flera versioner med olika avkänningsavstånd

Produktegenskaper

Sn 1,5/2/3 mm
LED-indikering
Ingjuten kabel 2 m
Skyddsklass IP67

Tekniska data

Senaste uppdatering (04.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare M8 med kabel

Matningsspänning:	10-30 V DC
Belastning:	Max 200 mA
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Hölje:	Förnicklad mässing
LED-indikering:	Ja
Egenströmsförbrukning:	< 15 mA
Kopplingshysteres:	>1% - <15%

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
NPN-utgång, brytande funktion eller annan givarlängd vid förfrågan.

Senaste uppdatering (04.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare M8 med kabel

Produktinformation

Art nr	Benämning	Utförande	Sn (mm)	Utgång	Funktion	Frekvens (Hz)	Omvandlarlängd (mm)	Gänglängd mm
Induktiv givare M8 med 2m PVC-kabel								
83332095	ICCA 0814	Inbyggbar	1,5	PNP	NO	5000	45	45
83332105	INCA 0814	Ej inbyggbar	2	PNP	NO	5000	48	45
83331803	IC3CA 0814	Kvasi inbyggbar	3	PNP	NO	2000	45	45

Senaste uppdatering (04.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16