# ÖLFLEX® HEAT 350 SC

Lämplig för användning i omgivningstemperaturer från -50 °C till +350 °C

ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350 °C

## Info
För användning i torra förhållanden



Halogenfri

Köldbeständig

Temperaturbeständig

## Fördelar
Låg ledarresistans tack vare förnicklade kopparledare

## Användningsområden
Ett brett temperaturområde tillåter att produkten kan användas i applikationer inom termisk klass C (>180 °C).
Masugnar och glasbruk
Installation i kraftverk och kemiska industrier
Installation i motorer och ugnar
Belysning, apparater och instrumentindustri

## Produktegenskaper
Flamhämmande
Halogenfri
Endast lämpad för installation i torra förhållanden
ÖLFLEX® HEAT 650 SC och ÖLFLEX® HEAT 1565 SC rekommenderas om topptemperaturen för applikationen övergår +350 °C

Senaste uppdatering (20.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# ÖLFLEX® HEAT 350 SC

## Design

Ledare av fintrådig förnicklad koppartråd
Ledarisolering: glasfiberskikt och impregnerade glasfiberflätor
Ledarisolation från 16 $mm^2$:
mica-tape och impregnerad glasfiberfläta
Ledaridentifikation: vit

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993<br>ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000993<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning |
| Ledaruppbyggnad: | Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 |
| Minsta böjningsradie: | Fast: 5 x kabeldiametern |
| Märkspänning: | $U_0$/U 230/400 V |
| Provspänning: | 1500 V |
| Temperaturområde: | Fast :<br>-50°C till +350°C<br>(god ventilation krävs) |

## Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (20.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

# ÖLFLEX® HEAT 350 SC

Produktinformation

| Art nr | Ledararea (mm²) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| ÖLFLEX® HEAT 350 SC | | | | |
| 0091350 | 0.5 | 2.5 | 4,8 | 13 |
| 0091351 | 0.75 | 3 | 7,2 | 15 |
| 0091352 | 1.0 | 3.4 | 9,6 | 17 |
| 0091353 | 1.5 | 3.5 | 14,4 | 23 |
| 0091354 | 2.5 | 3.7 | 24 | 34 |
| 0091355 | 4.0 | 4.2 | 38,4 | 54 |
| 0091356 | 6.0 | 6.2 | 57,6 | 84 |
| 0091357 | 10.0 | 7.3 | 96 | 120 |
| 0091358 | 16.0 | 8 | 153,6 | 199 |
| 0091359 | 25.0 | 9.5 | 240 | 300 |
| 0091360 | 35.0 | 10.9 | 336 | 399 |
| 0091361 | 50.0 | 13.2 | 480 | 540 |

Senaste uppdatering (20.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16