

## Detekterbara buntband

Via metalldetektor eller röntgen

Möjliggör detektering via metalldetektor/röntgen, reducerar risken för kontamination inom livsmedels- och läkemedelsbranschen. Beställ direkt i vår webshop!

### Info

Blå färg ger förhöjd identifikation visuellt  
Utmärkt beständighet mot en mängd omgivande ämnen  
Andra dimensioner eller förpackningar vid förfrågan



Halogenfri

### Fördelar

Nylon med järnoxid möjliggör detektering via metalldetektor eller röntgen  
Blå färg ger förhöjd identifikation visuellt  
Reducerar risken för kontamination inom livsmedels- och läkemedelsbranschen  
Rundande ändrar för säker hantering  
Utmärkt beständighet mot en mängd omgivande ämnen

### Användningsområden

Användning av detekterbara buntband vid installation av anläggningar, kabeldragning och underhåll av maskiner gör det möjligt för livsmedelsindustrin och farmaceutiska industrier att följa HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Detekterbara buntband förebygger och bidrar till att identifiera och eliminera potentiella risker med föroreningar i livsmedelsproduktionsprocessen.

### Produktegenskaper

Utmärkt kemisk beständighet mot aromatiska lösningsmedel, oljor, fett, oljebaserade produkter  
God kemisk beständighet mot baser  
Begränsad syrabeständighet  
Ej beständig mot fenol och klorerade lösningsmedel  
Förvaringskrav: Nylon (polyamid) är till sin natur mottaglig för yttre influenser. Buntbanden är mekaniskt fuktade för att säkerställa optimal användning. Därför måste de förvaras svalt och får inte utsättas för direkt solljus. De är förpackade i plastpåsar för att behålla fuktnivån; dessa bör förbli förslutna tills buntbanden ska användas.

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Detekterbara buntband

### Standarder/Godkännanden

Brandklassning enligt UL 94 klass HB

FDA HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

Enligt standard CEI EN 62275

Godkända av LOMA SYSTEMS® som designar, tillverkar och är rådgivande för inspektionsutrustning, metalldetektorer, vågar och röntgeninspektionssystem. De identifierar föroreningar och produktfel inom livsmedels- och dryckesindustrin, förpacknings- och läkemedelsindustrin.

LOMA SYSTEMS® är certifierat:

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

### Tekniska data

Klassificering ETIM:

ETIM 7.0 Class-ID: EC000046

ETIM 7.0 klassificering: Buntband

Färg:

Blå

Material:

Polyamid 6.6 med järnoxid

Halogenfritt

Temperaturområde:

-40°C till +85°C

Vid installation: -5°C till +60°C

Detekterbara buntband

| Art nr   | Benämning                                  | Färg | Längd x bredd (mm) | Buntning Ø (mm) | Draghållfasthet (N) | Antal / förp. |
|----------|--------------------------------------------|------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 83871331 | BUNTBAND DET 100ST<br>98X2.5 (5203/C DTE)  | Blå  | 98 x 2,5           | 21              | 80                  | 100           |
| 83871332 | BUNTBAND DET 100ST<br>140X3.5 (5209/C DTE) | Blå  | 140 x 3,5          | 32              | 180                 | 100           |
| 83871333 | BUNTBAND DET 100ST<br>200X3.5(5214/C DTE)  | Blå  | 200 x 3,5          | 50              | 180                 | 100           |
| 83871334 | BUNTBAND DET 100ST<br>200X4.5 (5215/C DTE) | Blå  | 200 x 4,5          | 50              | 220                 | 100           |
| 83871335 | BUNTBAND DET 100ST<br>290X4.5(5217DTE)     | Blå  | 290 x 4,5          | 78              | 220                 | 100           |
| 83871338 | BUNTBAND DET 100ST<br>360X4.5 (5219 DET)   | Blå  | 360 x 4,5          | 100             | 220                 | 100           |
| 83871339 | BUNTBAND DET 100ST<br>365X7.5 (5227 DTE)   | Blå  | 365 x 7,5          | 100             | 540                 | 100           |

## Detekterbara buntband

