Översikt TKR-serien, innerhöjd 22-52 mm

Tyst, lågvibrerande släpkedja i polyamid och aluminium för högdynamiska applikationer med snabba åkrörelser. Mycket lång livslängd. Beställ via 0155-777 80.



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Lämplig för användning utomhus

God kemisk resistens

Robust

Temperaturbeständig

Fördelar

Utförande:
1. Universalfästen
2. Flexibelt avdelarsystem
3. Extremt tyst och lågvibrerande
4. Tvärstagen är skruvade för maximal stabilitet
5. Enkelt öppningsbar på utsidan

Användningsområden

Snabba åkrörelser
Öppningsbar på utsidan
Då tyst och lågvibrerande drift eftersträvas
Då mycket lång livslängd efterfrågas
I renrum och liknande

Produktegenskaper

Fyra storlekar finns enligt följande:

Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Översikt TKR-serien, innerhöjd 22-52 mm

Innerhöjd: 22-52 mm
Innerbredd: 20-200 mm
Åksträcka fribärande: Upp till 5 m

Övrigt

För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Tekniska data

Material:	Polyamidplast
Temperaturområde:	-25 °C till +100 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Översikt TKR-serien, innerhöjd 22-52 mm

Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16